



## **ORDEN DE APLICACION**

1. PERPROTEC SUELO 1K WR BASE.
2. PERPROTEC PATRON DECORATIVO.
3. PERPROTEC TOP.

## **PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

El producto PERPROTEC SUELO 1K WR BASE y PERPROTEC TOP debe conservarse en su envase original, perfectamente cerrado, en lugar cubierto, seco y ventilado, y con temperaturas comprendidas entre 10 y 30°C. Tras su uso, el envase debe cerrarse herméticamente. Se recomienda su consumo antes de 6 meses.

Envase de plástico de 17lts para ambos productos.

Patrón decorativo en envases de 450 gr de plástico.

## **SEGURIDAD E HIGIENE**

Observar las indicaciones contenidas en la etiqueta. Aplicar en lugares ventilados. Evitar el contacto con la piel. Los derrames o salpicaduras deben eliminarse inmediatamente con agua y jabón. El contacto con los ojos requiere efectuar inmediatamente un lavado con abundante agua y atención médica. Los restos de material y/o envases vacíos se deben de eliminar de acuerdo a las legislaciones vigentes.

### **Nota :**

*La información contenida en esta ficha técnica responde a nuestro conocimiento del producto basado en ensayos a nivel de laboratorio y en experiencias reales. Sin embargo, no debe ser considerada como garantía legal de nuestra responsabilidad, ya que las pinturas pueden ser utilizadas en condiciones que escapen a nuestro control. Por ello, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.*